

Resguardos polivalentes

Resguardos ajustables para molas



O-DM

Acero y vidrio laminado intercambiable.
Pantalla: 150x150mm ó 210x210mm.
Fijación directa a máquina.

P-5500LA

Policarbonato intercambiable.
Pantalla: 110x145mm ó 145x200mm



S-ST ó ST1

Policarbonato intercambiable de 5mm.
Pantalla: 215x160mm ó 324x305mm



S-ST/SGB

Marco 159x133mm de nylon.
Pantalla policarbonato 5mm.



Resguardo deslizante



O-SR

Protección deslizante con enclavamiento.
Especialmente indicada para fresadoras.
Pantalla de acero y policarbonato de 600x670mm.
Guía de 2000mm de longitud.

Resguardo articulado

P-4962

Brazo de aluminio de dos tramos de 170mm articulado con 5 ejes de fricción ajustable.
Pantalla de vidrio templado de 410x310mm.
Base pivotante de acero sin ó con enclavamiento (SE).



Pantallas ajustables universales

Pantallas orientables de policarbonato de sobremesa con base magnética



Brazo flexible

Mod.S01: 245x180mm
Mod.S05: 295x280mm.

Brazo rígido articulado

Mod.S00-1: 245x180mm.
Mod.S03: 295x280mm.



P-5500 PF

Pantalla de vidrio templado y aluminio.
Fijación directa a máquina.
Dimensiones: 410x310mm.



S-SCREEN

Pantalla de suelo de policarbonato ajustable en altura hasta 1700mm.
Ruedas de transporte con freno.
Dimensiones pantalla: 1200x800x5mm.



SAFEWORK

Soluciones Integrales de Seguridad