

Resguardos específicos para Fresadoras

Resguardos de cabezal



O-SF

Alto de cúpula 240mm.
Anchos disponibles: 300, 350, 400, 450, 500 y 600mm.
Apertura cúpula hacia izquierda (SX) ó hacia derecha (DX)

Resguardos móviles de acero y policarbonato o vidrio laminado, sostenidos por un brazo articulado ajustable. Incluyen interruptor de seguridad. Posición de la pantalla regulable para cada trabajo.



O-OF

O-OF1: 300x200mm **O-OF4:** 400x300mm
O-OF2: 400x200mm **O-OF5:** 500x300mm
O-OF3: 400x250mm **O-OF6:** 600x300mm

Resguardo ingrávito para cabezal fresadora PK-C630



La pantalla de protección, fijada a un eje móvil contrapesado que permite su movimiento vertical y horizontal, para llevarla a la posición adecuada a cada trabajo sin esfuerzo. El brazo es de aluminio, la pantalla de acero y el vidrio laminado triple de 5mm. Incluye una luminaria fluorescente 2x15W/24V con transformador 230/24V, 40VA. Para su fijación puede precisar de una columna fijada al suelo, próxima a la máquina.

PK-C630

Equipada con 3 micros de seguridad para el movimiento horizontal y vertical. Con columna de acero de fijación a suelo.

Resguardos de mesa



S-MAX-A-JUST

Modelo	M1	M2
Altura	200-350mm	250-450mm
Longitud	375- 525mm	475-800mm

Fijados de forma sencilla a la mesa, evitan proyecciones y salpicaduras. Incluyen interruptor de seguridad. Resguardos de acero y policarbonato. Vidrio laminado opcional.



S-SSP

Modelo	SSP1	SSP2
Largo de mesa	500-1185mm	1100-1560mm

Resguardos especiales



Además de los resguardos estándar, también diseñamos y construimos resguardos especiales adaptados a cualquier tipo de máquina. Consúltenos.



SAFEWORK

Soluciones Integrales de Seguridad