

TUNNER

Telemando para grúas

Los telemandos de la serie TUNNER disponen de 4 ó 6 pulsadores dobles de maniobra, y uno más para la maniobra de marcha. El emisor dispone además de 4 leds para poder visualizar el estado del transmisor.

Completa el conjunto telemando, un pequeño receptor más modular y versátil, con conector interno, salida por prensaestopas y con un soporte multiopciones.

El diseño de todo el conjunto, permite la manipulación sin herramientas tanto en el emisor como en el receptor lo que reduce los costes de asistencia técnica y facilita las intervenciones para su programación y configuración.

El equipo incorpora el avanzado sistema GCFI Gestión de Cambio de Frecuencia Inteligente. Con esta mejora tecnológica los equipos disponen de la capacidad para detectar interferencias y posicionarse en otro canal de la banda de forma tan rápida que evita la caída del contactor general.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Tunner

Número de ordenes Hasta 9 + Start/Bocina + Stop
Distancia Hamming ≥ 6
Tiempo de respuesta orden < 50 ms
Tiempo de respuesta activa < 50 ms
Tiempo de respuesta pasiva 1900 ms
Radio de acción 90 metros

TRANSMISOR

Bandas de frecuencia UHF UN 39 del C.N.A.F. (868.000 a 870.000 MHz).
Otras frecuencias a consultar
Canalización 25kHz
Modulación FM
Potencia de emisión 10mW P.R.A
Codificación FFSK
Consumo en emisión < 80 mA
Consumo en stand-by < 800 μ A
Alimentación Batería extraíble NiMH 3.6V
Autonomía 18 horas + 10 minutos de reserva
Margen de temperatura -20°C a $+70^{\circ}\text{C}$
Peso aproximado Con batería y bandolera 0,325 kg
Medidas 170 x 70 x 55 mm
Protección IP 65

RECEPTOR

Sensibilidad 0.3 mV
Nº de ordenes 9 + Start-Bocina + 2 Stop
Relés Carga resistiva: 5 A a 250 Vac ó 30 Vdc
Alimentación 48 Vac / 220 Vac (-20% +15%) según EN 60047-5-1
Otras tensiones a consultar.
Visualización Mediante 6 leds
Consumo máx. 0,1 A (48 Vac) / 0,032 A (220 Vac).
Conexión Conexión Interna mediante conector Itowa de 26 pines con salida por presaestopas
Dimensiones Exteriores 190 x 83 x 165 mm (con soporte)
Fusibles Maniobra Paro Emergencia 3 A
Peso Con fijación 0,890 kg
Protección IP 65
Fijación Por pernos, carril DIN y magnética

CARGADOR DE BATERIAS

Alimentador cargador 100-240 Vac (max 3VA)
Tiempo de carga 8 horas
Protección IP30
Dimensiones 105 x 75 x 45 mm



08/14

Diseño y especificaciones sujetas a modificación sin previo aviso.