


Resguardos específicos para Tornos

Resguardos de plato


Resguardos móviles de acero y policarbonato o vidrio laminado. Incluyen interruptor de seguridad. Obligan a extraer la llave del plato para la puesta en marcha del torno, evitando su proyección.



O-MT



O-GT



R-LA

O-MT: Diámetros 300, 400, 500 y 600mm. Ancho 240mm (opcional 180mm).

O-GT: Diámetros 700, 800, 1000 y 1200mm. Ancho 400 mm.

R-LA: A medida. Consultar.

Resguardo conjunto de torre y plato

Deslizantes sobre carriles ajustables en altura y en recorrido, sobre rodamientos de bolas. Incluyen interruptor de seguridad que impide el movimiento del torno si el resguardo está fuera de su posición segura. Fabricados de acero y policarbonato. Vidrio laminado opcional.



O-TS

Diámetros pieza
350-550mm



O-TT

Diámetros pieza
500-700mm



SF-SA1

Diámetros pieza
hasta 600mm



SF-SA2

Diámetros pieza
600-1000mm

Resguardos de torre y plato independientes

Resguardos de acero y vidrio laminado triple de 5mm, ambos suspendidos de un carril longitudinal montado en soportes ajustables. Ambos resguardos son deslizantes sobre rodamientos de bolas, y su recorrido es regulable en posición, en profundidad y en inclinación. Incluye iluminación fluorescente (2x15W, 3000lux/400mm) con reactancia de alta frecuencia. Opcionalmente pueden incluir un interruptor de seguridad y un conector para la extracción de humos.



PK-C500 y PK-C600

Ancho de resguardo torre:
500 ó 600mm
Longitud del raíl:
1500-7000mm
Profundidad regulable:
600-800mm



SAFEWORK

Soluciones Integrales de Seguridad

Tel.: 93 308 05 66 Fax.: 93 307 22 62 C/ Bac de Roda, 7 08005 BARCELONA info@safework.es